

TECHNICAL DATA SHEET · DISTACCANTE ANTIADESIVO LUBRIFICANTE

AFC GFT — DRY



Distaccante, antiadesivo, antifrizione, auto-lubrificante per usi industriali. A base di Carbonio Grafittico h-esagonale micronizzato e leganti inorganici, forma un film auto-lubrificante tenace e saldamente ancorato alla superficie trattata, garantendo eccezionali performance ...

HIGH TEMPERATURE

DISTACCANTE

PARAMETRI

ASPETTO	Liquido
COLORE	Nero grafite
ODORE	Caratteristico
DENSITÀ A 15°C	0.891
PUNTO INFIAMMABILITÀ	>35°C
COEFFICIENTE D'ATTRITO (FILM LUCIDATO)	0.03
RESA (SPESS. 10 M) MQ/ LT	4-5
ESSICCAZIONE A (20°C) FP.	20-30 min

BENEFICI

Non contiene solventi aromatici , clorurati ,benzolo etc

Non contiene composti classificati Tossico/nocivi etc

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

§ 01 - DESCRIZIONE

DISTACCANTE ANTIADESIVO LUBRIFICANTE

Distaccante, antiadesivo, antifrizione, auto-lubrificante per usi industriali.

A base di Carbonio Grafittico h-esagonale micronizzato e leganti inorganici, forma un film auto-lubrificante tenace e saldamente ancorato alla superficie trattata, garantendo eccezionali performance in presenza di carichi elevati in un ampio intervallo di temperatura (-180°C / + 980°C).

Trova largo impiego in tutte le applicazioni ove sia richiesto un film auto-lubrificante " oil free " di elevate prestazioni in condizioni di carichi oscillanti, di usure da strisciamento, e su ogni organo fortemente sollecitato in presenza di aggressivi e alte temperature, nello stampaggio metalli, in fonderia, pressofusione etc.

§ 03 - CONFEZIONI DISPONIBILI

Formati

1000 ML

400 ML SPRAY