

TECHNICAL DATA SHEET · DISTACCANTE - SEMIPERMANENTE PER STAMPAGGIO GOMMA

DST — S500

Il DST-S500 è un Distaccante-Lubrificante per stampi, dotato di eccezionali proprietà distaccanti e lubrificanti. E' largamente utilizzato nello stampaggio di qualsiasi tipo di elastomero e polimero termoplastico o termoindurente per distaccare i manufatti dagli stampi in meta...

SEMIPERMANENTE

DISTACCANTE

CARATTERISTICHE

- Le caratteristiche principali del DST-S500 SONO LE SEGUENTI:
- OTTIMO POTERE DISTACCANTE-LUBRIFICANTE
- DST-S500 consente di effettuare diverse stampate per applicazione.
- Riduce notevolmente gli scarti
- Non lascia aloni sui pezzi stampati
- Non provoca apprezzabili incrostazioni degli stampi

§ 01 - DESCRIZIONE

DISTACCANTE - SEMIPERMANENTE PER STAMPAGGIO GOMMA

Il DST-S500 è un Distaccante-Lubrificante per stampi, dotato di eccezionali proprietà distaccanti e lubrificanti.

E' largamente utilizzato nello stampaggio di qualsiasi tipo di elastomero e polimero termoplastico o termoindurente per distaccare i manufatti dagli stampi in metallo, resina e legno.

§ 02 - MODALITÀ D'IMPIEGO

Impieghi tipici e istruzioni d'uso.

Il DST-S500 viene largamente utilizzato nello stampaggio di: -Gomma naturale ed Elastomeri di ogni tipo (GOMMA NITRILICA, NBR, EPDM, fluorurata, ecc.) - Resine Epossidiche da colaggio e Prepreg Epossidici. -Elastomeri poliuretani bicomponenti da colaggio e Termoplastici da Iniezione. -Resine Poliesteri Insature colate, SMC, BMC -Resine Fenoliche e altre Resine Termoindurenti - EVA, Nylon, Polipropilene, Policarbonato e altri tecnopolimeri. -Stampaggio rotazionale di articoli in Polietilene lineare, reticolato e convenzionale, Polipropilene, Nylon ecc. per facilitare il distacco nei punti critici, come sottosquadri, punti di sfogo, filettature, ecc.

Il DST-S500 va applicato direttamente sullo stampo pulito, in strato sottile ed uniforme.

§ 03 - CONFEZIONI DISPONIBILI

Formati

25 L

50 L

200 L

500 ML SPRAY